SOP-05 | MANUAL OPERAȚIONAL • MODEL PROFESIONAL

Spălarea mecanizată a pardoselilor

Procedură pentru mașini spălat–aspirat cu operator pedestru sau așezat, în spații adecvate.

Domeniu: Pardoseli, suprafețe și textile	Nivel: intermediar	Status: Model dezvoltat

01 / Context și fluxul operațiunii

Pardoseli dure compatibile; nu înlocuiește manualul mașinii și instrucțiunile producătorului de finisaj.

01 / 01 / PREGĂTIRE

Colectează mecanic praful, nisipul și deșeurile grosiere care ar putea zgâria finisajul.

02 / 02 / EXECUȚIE

Spală pe trasee suprapuse moderat, menținând viteza constantă și controlând debitul.

03 / 03 / CONTROL

Golește rezervoarele în punctul autorizat, clătește și lasă utilajul curat conform manualului.

02 / Echipamente și verificări de pornire

ECHIPAMENTE, PRODUSE ȘI EIP

- ✓ Mașină spălat–aspirat verificată
- ✓ Perii/paduri corespunzătoare finisajului
- ✓ Soluție de curățare compatibilă și dozată corect
- ✓ Semne de pardoseală umedă, EIP și fișă utilaj

CONDIȚII ÎNAINTE DE INTERVENȚIE

- ✓ Identifică materialul pardoselii și limita de încărcare / panta admisă.
- ✓ Verifică recipientele de apă curată și murdară, bateriile, racleta, periile și cablurile.
- ✓ Delimitează traseul, exclude pietonii sau stabilește un culoar sigur.

03 / Instrucțiuni de lucru pas cu pas

Secvența este un model de documentare: metoda și parametrii se validează pentru suprafață, produs, echipament și risc.

01	Colectează mecanic praful, nisipul și deșeurile grosiere care ar putea zgâria finisajul.
02	Testează soluția și accesoriul într-o zonă puțin vizibilă, verificând efectul.
03	Umple rezervorul conform manualului și dozează după eticheta produsului, fără concentrații empirice.
04	Spală pe trasee suprapuse moderat, menținând viteza constantă și controlând debitul.
05	Recuperează complet soluția murdară; dacă aspirarea este ineficientă, oprește și verifică racleta și furtunul.
06	Tratează separat colțurile, rosturile și marginile inaccesibile mașinii.
07	Verifică pardoseala după uscare, inclusiv în lumină oblică, și repetă punctual dacă este cazul.
08	Golește rezervoarele în punctul autorizat, clătește și lasă utilajul curat conform manualului.
09	Înregistrează suprafața parcursă, defecțiunile și timpul real de lucru.

04 / Parametri, recepție și siguranță

Produs / echipament	Conform instrucțiunilor și compatibilității confirmate
Dozaj / timp de contact	Conform etichetei, FDS și fișei tehnice
Productivitate / frecvență	După condițiile obiectivului, nu un standard universal
Criterii de acceptare	Agreate anterior cu responsabilul / beneficiarul

CRITERII DE RECEPȚIE

- ✓ Fără urme de roți, peliculă lipicioasă sau apă reziduală
- ✓ Colțuri și margini tratate
- ✓ Zonele sunt sigure pentru trafic după uscare
- ✓ Utilaj curat și conectat la încărcare doar conform manualului

OPRIRE ȘI ESCALADARE

- ✓ Nu folosi mașina pe pante sau suprafețe interzise de producător.
- ✓ Nu traversa spații aglomerate cu racleta ridicată și apă reziduală.

05 / Greșeli de evitat

- ✓ Perie abrazivă pe pardoseală delicată
- ✓ Detergent prea concentrat
- ✓ Lăsarea apei pe traseu

06 / Fișă de verificare și trasabilitate

- ☐ Registru utilaj și acumulatori
- ☐ Fișă suprafață și incident
- ☐ Raport întreținere după folosire

Data: ..... Operator: ..... Responsabil: .....

Model profesional de referință; adaptarea la obiectiv este obligatorie.

Înainte de utilizarea în teren: verifică compatibilitatea cu produsul și suprafața, evaluarea de risc, instrucțiunile producătorilor și cerințele contractuale.